

# FARGO® HDP6600

<b>Druckverfahren:</b>	HDP® Thermosublimation/Thermotransfer
<b>Auflösung:</b>	600 dpi (23,6 Punkte/mm)
<b>Farben:</b>	Bis zu 16,7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel
<b>Farbband-Optionen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollfarbe mit Prozessschwarz, YMCK*, 750 Druckvorgänge</li> <li>• Vollfarbe mit zwei Prozessschwarzbändern, YMCKK*, 600 Druckvorgänge</li> </ul> Weitere Bandooptionen in Bälde verfügbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren HID Global Sales-Vertreter oder HID-Integrator vor Ort.
<b>HDP Folien-Optionen:</b>	Transparent, 1500 Druckvorgänge
<b>Schutzlaminierung Optionen:</b>	<b>IN BÄLDE</b> - Schutzlaminierungs-Optionen werden mit der kommenden Einführung des HDP6600-Laminierungsmoduls verfügbar werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren HID Global Sales-Vertreter oder HID-Integrator vor Ort.
<b>Druckgeschwindigkeit:**</b>	Batchmodus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 230 Karten pro Stunde / 16 Sekunden pro Karte (YMCK* mit Transfer)</li> <li>• Bis zu 126 Karten pro Stunde / 29 Sekunden pro Karte (YMCKK* mit Transfer)</li> </ul>
<b>Zulässige Standard-Kartengrößen:</b>	CR-80 (3,375 Zoll Länge x 2,125 Zoll Breite / 85,6 mm L x 54 mm B)
<b>Druckbereich:</b>	Randlos bei CR-80-Karten
<b>Zulässige Kartendicke:</b>	0,030 Zoll (30 mil) bis 0,040 Zoll (40 mil) / 0,762 mm bis 1,01 mm
<b>Zulässige Kartentypen:</b>	ABS, PVC, PET, PETG, Proximity, Smart- und Magnetstreifenkarten, optische Speicherkarten
<b>Kapazität des Karteneinzugs:</b>	100 Karten (0,030 Zoll / 0,762 mm)
<b>Kapazität des Kartenauswurfs:</b>	200 Karten (0,030 Zoll / 0,762 mm)
<b>Kartenreinigung:</b>	Austauschbare Reinigungsrolle (wird mit dem Farbband geliefert)
<b>Speicher:</b>	1 GB RAM
<b>Display:</b>	Benutzerfreundliches SmartScreen™ grafisches OLED-Bedienfeld
<b>Software-Treiber:</b>	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
<b>Kodieroptionen:</b>	Unterstützte SmartCard- und Magnetstreifentechnologie: 125 kHz (HID ProX)-Leser; 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) Lese-/Schreib-Kodierer; kontaktbehaftete Smartcard-Kodierer lesen und beschreiben alle ISO7816-1/2/3/4-Speicherkarten und Mikroprozessor-Smartkarten (T=0, T=1) sowie Synchronkarten; ISO-Magnetstreifenkodierung, duale hohe und niedrige Koerzitivfeldstärke, Spuren 1, 2 und 3.
<b>Unterstützte Programmierung der Karten für die Zutrittskontrolle</b>	iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox(Weitere Informationen in den Datenblättern für die FARGO HDP6600 Kartenkodierungs-Module)
<b>Schnittstelle:</b>	USB 2.0 und Ethernet mit internem Druckserver
<b>Betriebstemperatur:</b>	65 bis 90 °F / 18 bis 32 °C
<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	20 – 80 % nicht kondensierend
<b>Abmessungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDP6600: 13,0 Zoll H x 14,5 Zoll B x 12,0 Zoll T / 330 mm H x 368 mm B x 305 mm T</li> <li>• HDP6600 + Doppelseitiges Modul: 13,0 Zoll H x 19,75 Zoll B x 12,0 Zoll T / 330 mm H x 502 mm W x 305 mm D</li> </ul>
<b>Gewicht:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDP6600: 21,0 Pfund. / 9,5 kg</li> <li>• HDP6600 + Doppelseitiges Modul: 24,6 Pfund / 11,2 kg</li> </ul>
<b>Zertifikate***:</b>	UL, CE, FCC, BSMI, MIC, EAC, RCM, CCC, KCC, S-Mark
<b>Eingangsspannung:</b>	100-240 VAC, 2,5 A max.
<b>Netzfrequenz:</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Umweltschutz-/Energiespar-Merkmale</b>	Kartendrucker mit GreenCircle®-Zertifikat (Grundgerät nur ohne Kodierer)
<b>Garantie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drucker - Drei Jahre, inklusive kostenloses Leihgerät im ersten Jahr (nur USA); optionale Garantieverlängerung (nur USA)</li> <li>• Druckkopf - lebenslang; unbegrenzte Ausdrücke</li> </ul>
<b>FARGO Secure Materials:</b>	FARGO Kartendrucker/Kodierer erfordern hochspezialisierte Verbrauchsmaterialien, um einwandfrei zu arbeiten. Für maximale Qualität und Haltbarkeit der gedruckten Karten, Lebensdauer des Druckkopfes und Zuverlässigkeit des Druckers/Kodierers ausschließlich HID Secure Materials verwenden. Wenn Materialien verwendet werden, die keine HID Secure Materials sind, werden alle HID Garantien hinfällig, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist. Materialien verwendet werden, die keine HID Secure Materials sind, werden alle HID Garantien hinfällig, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist.
<b>Optionen:</b>	Doppelseitiger Druck, Kartenglätter, Magnetstreifen-Kodierer, Kontakt-Smart-Card-Kodierer, Kontaktlose Smart-Card-Kodierungsmodule, 200-Karten-Einzug, Drucker-Reinigungsset, 200-Karten-Einzug, Drucker-Reinigungsset. <b>In Bälde erhältlich:</b> LMX-Kartenlaminierungsmodul (Konfigurationen für ein Material und zwei Materialien erhältlich), Duales Karteneinzugsmodul, Physische Schösser für Karteneinzug und Zugriff auf Verbrauchsmaterialien, Sicheres proprietäres Verbrauchsmaterialien-System, Individualisierte sichere holografische Schutzlaminierung.
<b>Software:</b>	FARGO Diagnose-Software mit Color Assist Spotfarbenabgleich im Druckertreiber enthalten

\*Gibt den Bandtyp und die Anzahl der Bandbereiche an, wobei die einzelnen Buchstaben für folgende Bereiche stehen: Y=Gelb, M=Magenta, C=Cyan, K=Schwarz (K-Resin), I=Inhibit (Gesperrt), F=Fluoreszierend, H=Heißsiegel.

\*\* Die Druckgeschwindigkeit ist ein Näherungswert, der anhand der Zeit zwischen der Ausgabe zweier Karten im Ausgabefach ermittelt wird. Die Kodierzeit und die für die Bildverarbeitung durch den PC benötigte Zeit werden bei der Angabe der Druckgeschwindigkeit nicht berücksichtigt. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von Dateigröße, Druckkopfauflösung, CPU, RAM und den zum Druckzeitpunkt verfügbaren Ressourcen.

\*\*\*Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren HID Global Sales-Vertreter oder HID-Integrator vor Ort. \*\*\*Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren HID Global Sales-Vertreter oder HID-Integrator vor Ort.



hidglobal.com

Nordamerika: +1 512 776 9000  
 Gebührenfrei: 1 800 237 7769  
 Europa, Naher Osten, Afrika: +44 1440 714 850  
 Asiatisch-Pazifischer Raum: +852 3160 9800  
 Lateinamerika: +52 55 5081 1650



Learn about HID Global's green initiative @  
[hidglobal.com/green](http://hidglobal.com/green)

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Alle Rechte vorbehalten. HID, HID Global, das HID Logo (blauer Baustein), das Chain Design, FARGO, iCLASS, MIFARE Classic, HDP, PolyGuard und MIFARE DESFire sind Marken oder eingetragene Marken von HID Global oder seinen Lizenzgebern/Lieferanten in den USA und weiteren Ländern und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.  
 2018-09-27-fargo-hdp6600-spec-de PLT-04270

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY